

H6203R

A linha O Powerscreen® H oferece peneiras horizontais ideais para classificar altos volumes de materiais úmidos e para o dimensionamento mais fino e exato exigido em muitos contratos de construção. A H6203 e a H6203R oferecem saída de maior capacidade; até 800 tph em relação aos 600 tph dos modelos H5163 e H5163R.

O arremesso elíptico ajustável combina amplitude linear e circular produzindo uma ação de peneiramento agressivo. Os produtos da Powerscreen® H são especialmente eficazes para a remoção da camada superficial após um britador primário de impacto ou de mandíbulas com um desempenho superior na classificação de materiais finos. Ideal para aplicações de agregado natural e britado, carvão, minério de ferro, concreto reciclado e asfalto.

Características e benefícios

- Alimentador integrado com correia de velocidade variável e alta capacidade
- Lubrificação dos rolamentos da caixa de peneiras em banho de óleo
- Passagem e escada de acesso às peneiras
- Transportadores de pilhas com articulação hidráulica
- Sistema de desligamento para proteção do mecanismo
- Caixa de peneiras com eixo triplo para trabalho pesado, com curso, ângulo e velocidade, ajustável
- Arremesso elíptico ajustável até 19 mm (3/4")
- Unidade de alimentação hidráulica a diesel
- Esteiras de serviço pesado e baixa pressão no solo
- Tremonha de alimentação direta com barras e roletes de impacto
- Transportador traseiro de produto grande médio
- Transportador lateral de produto de tamanho grande
- Acesso total à passarela nos três lados da peneira
- Sensor de carga hidráulico na recolha da peneira e transportadores de descarga para materiais finos

Opções

- Esteira controlada por rádio
- Alimentação dupla (unidade hidráulica elétrica adicional)
- Truque sobre rodas para a máquina sobre esteiras
- Truque rolante equipado
- Alimentador com rampa inclinada de velocidade variável
- Sistema de autolubrificação
- Peneiras resistentes ao desgaste ou de chapa de aço doce perfurada
- Alçapão articulado proporcionando opções de mistura entre os decks



H6203R

Peso (Est)	45.000 kg (99.208 lb.)
Largura de transporte	3,2 m (10' 6")
Comprimento de transporte	18,99 m (62' 4")
Altura de transporte	3,6 m (11' 10")
Largura de trabalho	16,27 m (53' 4")
Comprimento de transporte	21,3 m (69' 11")
Altura de trabalho	4,7 m (15' 5")

*O potencial de saída depende da aplicação
Os motores disponíveis são certificados pelos padrões de emissão de diesel para veículos fora de estrada da US EPA e da União Europeia. Converse com seu representante sobre as opções de certificação possíveis (ou seja, Tier 3/Estágio 3A, Tier 4/Estágio3B, Tier 4F / Estágio 4).

